

AUDIOENGINE S8



Kód:	P02008
Výrobce:	AUDIOENGINE
Záruční doba:	24 měsíců



Tento aktivní subwoofer je vhodný především k rozšíření basového základu zvuku aktivních reproduktorů Audioengine 2+ a Audioengine 5+ ..

Můžete jej ale využít k jakémukoli jinému stereofonnímu nebo multikanálovému systému.

Klíčové vlastnosti:

- vysoká zvuková kvalita
- kvalitní zpracování a povrchová úprava
- super-kompaktní rozměry
- potřebné kabely dodávány spolu se subwooferem
- výstupní zástrčka 230W pro napájení streameru nebo aktivních repro
- silný zesilovač
- vhodný pro stereo hudbu, filmy a videohry
- automaticky aktivovaný "Standby režim" pro úsporu el. energie
- atraktivní a moderní vzhled

Specifikace

Aktivní
subwoofer
250W
včetně
špičkový
výkon
(125W
RMS),
AES
Dvojité
zapojení,
trída
AB

Vstupy:	stereo jack 3,5 mm, stereo RCA
Výstupy	Stereo RCA (plnorozsahový, bez možnosti nastavení úrovně)
Napájení:	1:10-240V, 50/60Hz, manuálně nastavitelné
Reproduktor	8? basový reproduktor, směřující k podlaze
Basreflex	xx, vyústění na čelní straně
Odstup signál-šum:	> 95dB
THD:	< 0,05% (při všech nastaveních výkonu)
Frekvenční rozsah:	27Hz ? 180Hz, +/- 1,5dB
Citlivost	88dB SPL (1W@1m)
Vstupní impedance:	10 kOhm, nevyvážený
Dělicí frekvence výhybky:	50Hz ? 130Hz
Fáze:	0 ? 180°
Příkon v režimu Standby:	8W
Ochrana	Omezení výstupního proudu, senzor přehřátí, ochrana reproduktoru při zapnutí / vypnutí, vyměnitelná tavná pojistka.
Rozměry (VxŠxH):	28,6 x 28,6 x 28,6 cm
Hmotnost	12,7 kg
Transportní hmotnost:	16,6 kg (kompletní balení)
Rozměry transportního obalu:	43,2 x 43,2 x 43,2 cm

Materiály a konstrukce

- Skříň subwooferu z 25 mm silných MDF desek
- Speciální 8? basový reproduktor s technologií ?Advanced Voice Coil?
- Toroidní síťový transformátor

Obsah balení

- Aktivní subwoofer AS8
- Napájecí kabel
- Propojovací audio kabel délky 2 m, s konektory jack 3,5 mm
- Propojovací audio kabel délky 2 m, s konektory RCA
- Látkový sáček na kabely
- Látkový sáček na subwoofer
- Uživatelská příručka

Technická data:

Systém:	1 pásmový aktivní
Bassreflex:	ANO
Impedance:	- Ohm
Citlivost:	88 dB
Kmitočtový rozsah:	27-180 Hz
Zatížitelnost:	125 W
Terminál:	
Výška:	346 mm
Šířka:	286 mm
Hloubka:	286 mm
Hmotnost / ks:	12,7 kg