

Kód:	P02011
Výrobce:	AUDIOENGINE
Záruční doba:	24 měsíců



Aktivní reprosoustavy se vstupem USB a Cinch a výstupem pro aktivní Subwoofer

Tyto reprosoustavy Audioengine A2+ kvalitně ozvučí váš počítač, notebook, tablet nebo je můžete přímo připojit například k síťovému úložišti **NAS**

Synology přes USB, případně k **Apple AirPort Express** nebo jinému síťovému přehrávači a ovládat knihovnu a zvuk pomocí wi-fi telefonem nebo tabletem ..

Klíčové vlastnosti:

- výborná zvuková kvalita
- možnost digitálního připojení k PC / Mac přímo přes USB
- vysoká kvalita zpracování a povrchové úpravy
- kompaktní rozměry, snadná přenosnost
- široké možnosti konektivity (PC, Mac, iPod, MP3 přehrávač, NAS, AirPort Express a mnohá další audiozařízení)
- kompletní dodávka včetně kabeláže a veškerého příslušenství
- magneticky stíněné
- atraktivní moderní vzhled

Specifikace

System
2.0
aktivních
multimediálních
reproduktorů

Výstupní výkon:	60 W celkový špičkový výkon (15 W RMS, 30 W špičkově na kanál), AES
Vstupy:	Stereo jack 3,5 mm, RCA, USB
Napájení:	110 - 240 V, 50/60 Hz, automaticky se nastavující
Typ zesilovačů:	Dvojitý monolitický, třída AB
Reproduktory:	7 cm středobasové s Kevlarovou membránou, 20 mm výškové s hedvábnou kalotou
Odstup signál- šum:	> 95 dB
THD:	< 0,05 % (při všech nastaveních výkonu)
Přeslech mezi kanály:	< -50 dB
Frekvenční rozsah:	65 Hz ? 22 kHz, +/- 2 dB
Citlivost:	88 dB SPL (1W@1m)
Vstupní impedance:	10 kOhm, nevyvážený
Ochrany:	Omezení výstupního proudu, senzor přehřátí, ochrana reproduktorů při zapnutí / vypnutí.
Rozměry (VxŠxH):	15,2 x 10,2 x 13,3 cm (každý z reproduktorů)
Hmotnost (levý):	1,8 kg
Hmotnost (pravý):	1,4 kg
Transportní hmotnost:	4,6 kg (kompletní balení)
Rozměry transportního obalu:	26,7 x 38,1 x 17,8 cm

Materiály a konstrukce

- Skříňe reproduktorů z 18 mm silných MDF desek s lakovaným povrchem
- Přední šterbinový basreflex
- Integrovaná antirezonanční podložka
- 20 mm výškové reproduktory s hedvábnou kalotou a s neodymovým magnetem

- 7 cm středobasové reproduktory s Kevlarovou membránou, s technologií ?Advanced Voice Coils?

Obsah balení

- A2+ aktivní (levý) reproduktor
- A2+ pasivní (pravý) reproduktor
- Reproduktorový kabel délky 2 m
- Síťový zdroj
- Síťový kabel
- Propojovací audio kabel délky 1,5 m s konektory jack 3,5 mm
- USB kabel délky 1,5 m
- Látkový sáček na síťový zdroj
- Látkový sáček na kabely
- Látkový sáček na reproduktory (2ks)
- Uživatelská příručka

Dostupné v těchto povrchových úpravách:

- Saténová (matná) černá
- Vysoce lesklá bílá

Technická data:

Systém:	Aktivní
Bassreflex:	ANO
Impedance:	Ohm
Citlivost:	dB
Kmitočtový rozsah:	65-22000 Hz
Zatížitelnost:	30 W
Terminál:	Standardní
Výška:	152 mm
Šířka:	102 mm
Hloubka:	133 mm
Hmotnost / ks:	1,8 / 1,4 kg