


SCANSPEAK D2905-930000



Kód:	P02097
Výrobce:	ScanSpeak
Záruční doba:	24 měsíců



Špičkový výškový reproduktor s textilní kalotou o průměru 28mm

SPÁROVANÁ DVOJICE - CENA ZA PÁR !!

Short data

Usage as Tweeter
Power Handling 150 Watt
Impedance 6 Ohm

Frequency from 2200 Hz
Max. Frequency 3 kHz
Sound pressure 90 dB

Chassis-data

Overall dimensions 104.5 mm
Baffle cutout 73.5 mm
Depth (Total) 44 mm
Front material Aluminium
Membrane Type Dome
Membrane Material Textile

Voice coil ? 28 mm
Voice coil height 3.3 mm
Air gap height 2.5 mm
Air gap filling Ferrofluid

Thiele-Small-Parameter

Resonance fs fs: 650 Hz
Mechanical Q Qms: 0.94
Electrical Q Qes: 0.72
Total Q Qts: 0.41
Equivalent Air-Volumen Vas: 0.01 Liter
DC-Resistance Re: 4.7 Ohm
Coil Inductance Le: 0.08 mH

Mech. Compliance Cms: 0.13 mm/N
Moving Mass Mms: 0.45 g
mech. Resistance Rms: 1.96 kg/s-a
Max. Excursion +/- Xmax: 1.5 mm
BL Product Bl: 3.5 N/A
Membrane-Area Sd: 8.5 cm²
Sound pressure dB: 90 SPL